V3610_HD / V3610_FHD
Especificaciones técnicas

Innovative IP Voice & Video

Compresión de video	H.264, MJPEG
Resolución del sensor de imagen	V3610_HD: 1/3", 1.2 Megapíxel Sensor CMOS con escaneo progresivo, 1280H x 960V V3610_FHD: 1/3", 3.1 Megapíxel Sensor CMOS con escaneo progresivo, 2048H x 1536V
Sensibilidad del sensor de imagen	Modo Día/Noche (excepcional sensibilidad a baja luz y en manejo de bajos niveles de ruido) Tiempo de obturación: 1/10000 – 1/30 segundos
Longitud Focal	3.6mm
Apertura	F1.8
Angulo de campo (FOV)	100.2°(D) x 77°(H) x 54°(V)
Filtro infrarrojo (IR Cut)	Sí, Mecánico
Modo Día y Noche	IR LED que cubre hasta 10 metros
Iluminación mínima	0.05 Lux; 0 lux con IR LED encendido
Responsividad	V3610_HD: 5.48V/lux-sec (550nm) V3610_FHD: 1.9V/lux-sec (550nm)
Máxima resolución de video y velocidad de cuadros	V3610_HD: 1280x960 (25fps); 1280x720 (30fps) V3610_FHD: 2048x1536 (15fps); 1920x1080 (30fps)
Velocidad de bit en video	32 Kbps ~ 8 Mbps. Velocidad múltiple para vista previa y grabación
Entrada de audio	Micrófono incorporado
Salida de audio	Line-Out, 600Ω, 0.707 Vrms
Compresión de audio	G.711u/a, AAC
Análisis de video integrado	Detección de movimiento (Hasta 16 áreas)
Búfer Pre-/Post de alarma	V3610_HD: 8MB V3610_FHD: 3MB
Envío de imágenes (Snapshots)	Se activa con eventos, se envía vía correo electrónico/FTP
Protocolos de red	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP
Soporte SIP/VoIP	Sí
Alimentación sobre Ethernet	IEEE 802.3af, Clase 0
Cable de conexión externa	Red: RJ45, Auto sensitivo de 10M/100M Salida de audio: 3.5mm Entrada de alimentación
Dimensiones (D x H)	120mm (D) x 100mm (H)
Peso	0.7kg
Temperatura / Humedad	Operación: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F), 10–90% RH (Sin condensación) Almacenado: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Adaptador de corriente	Salida: 12VDC/1A; Entrada: 100–240VAC, 50–60Hz
Carcasa	IP66, armazón metálico resistente a la intemperie
Cumplimiento normativo	FCC Part 15, Subpart B Class B; CE EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN 55024, EN 60950-1; C-Tick AS/NZS CISPR 22, CISPR 24, IP66